



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Poprzeczki do szybkiego montażu
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-

## Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Miejsce montażu	Pomiędzy rozpórkami Na strukturze obudowy
Pomoc do montażu	Profil adaptacyjny, na obudowach SM
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 szyny poprzeczne
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Galwanizowany
Sposób mocowania	Wkrętami Przycięty - na strukturze lokalizacja
Regulacja podczas montażu	Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm
Ilość rzędów	2
Maksymalne obciążenie	70 kg
Wysokość	Znamionowy: 800 mm Użytkowy: 710 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	27 mm
Grubość	1,5 mm

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6 cm
Szerokość opakowania 1	7 cm
Długość opakowania 1	77 cm
Waga opakowania 1	1,758 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	198
Wysokość opakowania 2	89 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	367 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------