



## Parametry podstawowe

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Gama produktów                            | Spacial                     |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe       |
| Typ produktu lub komponentu               | Uniwersalne szyny krosujące |
| Anwendung                                 | Wielozadaniowy              |
| Nennmaße des Gehäuses                     | - H: 2000 mm                |

## Parametry uzupełniające

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Zgodność gamy                | Spacial Spacial SF<br>Spacial Spacial SM<br>Spacial Spacial SFX<br>Spacial Spacial SMX |
| Miejsce montażu              | Pomiędzy rozpórkami<br>Na strukturze obudowy   |
| Pomoc do montażu             | Profil adaptacyjny, na obudowach SM  |
| Kierunek instalowania        | Pionowy  |
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące<br>2 szyny poprzeczne<br>4 wsporniki                                 |
| Ilość sztuk w zestawie       | 1 sztuka   |
| Materiał                     | Stal   |
| Wykończenie powierzchni      | Galwanizowany  |
| Sposób mocowania             | Wkrętami   |
| Regulacja podczas montażu    | Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm   |
| Ilość rzędów                 | 2  |
| Wysokość                     | Znamionowy: 2000 mm<br>Użytkowy: 1907 mm   |
| Szerokość                    | 65 mm  |
| Głębokość                    | 27 mm  |
| Grubość                      | 1,5 mm   |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 6,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 7,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 191,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 4,67 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 100      |
| Wysokość opakowania 2          | 80,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 220,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 80,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 475,0 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |  |
|---|--|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium  |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>   |
| Bez SVHC REACH                                | Tak  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak  |
| Bez rtęci                                     | Tak  |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>   |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>  |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>   |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem   |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|