



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Uniwersalne szyny krosujące
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	- H: 300 mm

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Miejsce montażu	Na strukturze obudowy Pomiędzy rozpórkami
Pomoc do montażu	Profil adaptacyjny, na obudowach SM
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 szyny poprzeczne 4 wsporniki
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Galwanizowany
Sposób mocowania	Wkrętami
Regulacja podczas montażu	Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm
Ilość rzędów	2
Maksymalne obciążenie	110 kg
Wysokość	Znamionowy: 300 mm Użytkowy: 207 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	27 mm
Grubość	1,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	7 cm
Długość opakowania 1	21 cm
Waga opakowania 1	744 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	150
Wysokość opakowania 2	40 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	150 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------