



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Typ produktu lub komponentu	Płyta przepustowa dla kabli
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Anwendung	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennbreite des Gehäuses	750 mm
Nenntiefe des Gehäuses	420 mm
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PHD
Miejsce montażu	Spód obudowy
Rodzaj płyty dławnic	Pełne aluminium
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 płyta uszczelka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Aluminium

### Parametry uzupełniające

Wykończenie powierzchni	Wykończenie szorstkowane
Sposób mocowania	Bez użycia narzędzi - typ śruby poprzez ćwierć obrotu
Wysokość	15 mm
Szerokość	Znamionowy: 750 mm Rzeczywisty: 760 mm
Głębokość	Znamionowy: 420 mm
Grubość	3 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	43,0 cm
Długość opakowania 1	76,0 cm
Waga opakowania 1	5,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---