



Parametry podstawowe

| | |
|---|-----------------------------|
| Gama produktów | Spacial |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe |
| Typ produktu lub komponentu | Uniwersalne szyny krosujące |
| Anwendung | Wielozadaniowy |
| Nennmaße des Gehäuses | - H: 1200 mm |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------------------|--|
| Zgodność gamy | Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX |
| Miejsce montażu | Pomiędzy rozpórkami Na strukturze obudowy |
| Pomoc do montażu | Profil adaptacyjny, na obudowach SM |
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące 2 szyny poprzeczne 4 wsporniki |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Materiał | Stal |
| Wykończenie powierzchni | Galwanizowany |
| Sposób mocowania | Wkrętami |
| Regulacja podczas montażu | Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm |
| Ilość rzędów | 3 |
| Maksymalne obciążenie | 70 kg |
| Wysokość | Znamionowy: 1200 mm Użytkowy: 1107 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Głębokość | 27 mm |
| Grubość | 1,5 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 6 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 10 cm |
| Długość opakowania 1 | 111,5 cm |
| Waga opakowania 1 | 3,272 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAM |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 112 |
| Wysokość opakowania 2 | 80 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100 cm |
| Długość opakowania 2 | 120 cm |
| Waga opakowania 2 | 379 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|