

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Dach z wentylacją
Zastosowanie urządzenia	Elektroniczna aplikacja Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Na gorze obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF odpowiednia obudowa
Elementy składowe urządzenia	4 winda 1 dach
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka



Parametry uzupełniające

Materiał	Stal Plastik
Kolor	Szary (RAL 7035) Szary
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Sposób mocowania	Za pomocą podnośników - typ śruby M12 - punkt mocowania dachu lokalizacja
Wysokość	72 mm
Szerokość	Rzeczywisty: 770 mm Znamionowy: 800 mm
Głębokość	Rzeczywisty: 770 mm Znamionowy: 800 mm
Stopień ochrony IP	IP30 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	77,5 cm
Długość opakowania 1	78,5 cm
Waga opakowania 1	13,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	78,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	117,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------