



Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------|--|
| Gama produktów | Thalassa |
| Nazwa produktu | Thalassa TBP |
| Zastosowanie urządzenia | Wielozadaniowy |
| Kategoria | Puszka przemysłowa |
| Wysokość | 241 mm |
| Szerokość | 194 mm |
| Głębokość | 107 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 225 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 175 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 100 mm |
| Montaż obudowy | Montowane na ścianie |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus 1 pokrywa 4 śruba pokrywy |
| Typ korpusu | Jednoczęściowa formowana |
| Rodzaj osłony czołowej | Wysoka przezroczysta pokrywa |
| Mocowanie pokrywy | Śruby plastikowe |
| Typ blokady | Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona |
| Części wymiwalne | Pokrywa śrubami niewypadającymi |

Parametry uzupełniające

| | |
|----------------------|---|
| Materiał | Poliwęglan |
| Kolor | Szary (RAL 7035) Przezroczysty |
| Normy | IEC 62208 UL 508 A |
| Certyfikaty produktu | TÜV[RETURN]UL |
| Klasa ochronności | Klasa II |
| Miejsce montażu | Na zewnątrz (with canopy or shelter and anticondensation valve) |
| Masa produktu | 0,8 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--|--------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z NEMA 4,4X |
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z IEC 62262 |
| Odporność ogniowa | 960 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -15...60 °C |
| Operating temperature | -25...80 °C |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 10,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 19,4 cm |
| Długość opakowania 1 | 24,1 cm |
| Waga opakowania 1 | 772 g |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 2 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 9 |
| Wysokość opakowania 2 | 60 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 40,5 cm |
| Długość opakowania 2 | 40 cm |
| Waga opakowania 2 | 7,81 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | PAM |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 225 |
| Wysokość opakowania 3 | 220 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 100 cm |
| Długość opakowania 3 | 120 cm |
| Waga opakowania 3 | 216 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|