



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa TBP
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
Wysokość	341 mm
Szerokość	291 mm
Głębokość	168 mm
Wysokość wewnętrzna	325 mm
Szerokość wewnętrzna	275 mm
Głębokość wewnętrzna	160 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 pokrywa 4 śruba pokrywy
Typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Wysoka przezroczysta pokrywa
Mocowanie pokrywy	Śruby plastikowe
Typ blokady	Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
Części wymiwalne	Pokrywa śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

Material	Poliwęglan
Kolor	Szary (RAL 7035) Przezroczysty
Normy	UL 508 A IEC 62208
Certyfikaty produktu	TÜV[RETURN]UL
Klasa ochronności	Klasa II
Miejsce montażu	Na zewnątrz (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Masa produktu	1,94 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z NEMA 4,4X
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Odporność ogniowa	960 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	36,0 cm
Waga opakowania 1	1,924 kg

Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	40,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	6,84 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	75
Wysokość opakowania 3	216,0 cm
Szerokość opakowania 3	100,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	186,8 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------