

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYTX2515

Spacial Daszek ze stali nierdzewnej do S3X
250x 150mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Daszek, osłona
Application	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3X
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Na gorze obudowy
Elementy składowe urządzenia	1 daszek, osłona Elementy mocujące

Parametry uzupełniające

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal nierdzewna 304L
Wykończenie powierzchni	Scotch-Brite® ze szczotkami
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Wysokość	51 mm
Szerokość	255 mm
Głębokość	183 mm
Grubość	1 mm
Masa produktu	0,88 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,0 cm
Długość opakowania 1	27,0 cm
Waga opakowania 1	880,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	43,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	65,8 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
