



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu kołnierzewego
Accessory category	Akcesoria montażowe i mocujące
Zastosowanie produktu	W procesach przemysłowych i infrastrukturze
Zgodność gamy	Altivar przemiennik częstotliwości ATV630 Altivar przemiennik częstotliwości ATV930 Spacial obudowy SF i SM: H:>=600 mm W:>=300 mm Spacial obudowa S3D: H:>=600 mm W:>=300 mm
Compatibility for Altivar Process 630-930, size:	3
Moc silnika w kW	7,5 KW 220/240 V 11 KW 220/240 V 15 KW 380/480 V 18,5 KW 380/480 V 22 kW 380/480 V
Miejsce montażu	Tryb 1: tył obudowy na płyta montażowa Tryb 2: wewnątrz obudowa
Skład zestawu	1 płyta montażowa z kołnierzami i zintegrowaną uszczelką, stal z pokryciem antykorozyjnym. Mocowanie za pomocą wkrętów i nakrętek 1 akcesoria mocujące 1 szablon do wiercenia 1 karta instrukcji 1 profil do osłony krawędzi, plastik.

Parametry uzupełniające

Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	14,3 kg
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wysokość	Zewnętrzny: 555 mm Wycięcie (otwór): 503 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 295 mm Wycięcie (otwór): 250 mm
Głębokość	Separacja ściana-obudowa: 22 mm
Masa produktu	2,452 kg
Usługi	Konfiguracja obudowyścianka tylna z nawierconymi otworami przy wymaganych wymiarach Instalacja fabryczna Zestaw do montażu kołnierzewego na obudowie

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	37 cm
Długość opakowania 1	57 cm
Waga opakowania 1	2,452 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	50 cm

Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	87 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------