



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu kołnierowego
Accessory category	Akcesoria montażowe i mocujące
Zastosowanie produktu	W procesach przemysłowych i infrastrukturze
Zgodność gamy	Altivar przemiennik częstotliwości ATV630[RETURN]Altivar przemiennik częstotliwości ATV930[RETURN]Spacial obudowy SF i SM[RETURN]Altivar przemiennik częstotliwości ATV340
Compatibility for Altivar Process 630-930, size:	5
Moc silnika w kW	30 kW 220/240 V 37 kW 220/240 V 45 kW 220/240 V 55 kW 380/480 V 75 kW 380/480 V 90 kW 380/480 V
Miejsce montażu	Tryb 1: tył obudowy na płyta montażowa Tryb 2: wewnątrz obudowa
Skład zestawu	1 płyta montażowa z kołnierzami i zintegrowaną uszczelką, stal z pokryciem antykorozyjnym. Mocowanie za pomocą wkrętów i nakrętek 1 akcesoria mocujące 1 szablon do wiercenia 1 karta instrukcji 1 profil do osłony krawędzi, plastik. 1 wspornik wentylatora 1 osłona wentylatora

Parametry uzupełniające

Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	58,5 kg
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wysokość	Zewnętrzny: 975 mm Wycięcie (otwór): 920 mm
Szerokość	Wycięcie (otwór): 380 mm Zewnętrzny: 427 mm
Głębokość	Separacja ściana-obudowa: 205,5 mm
Masa produktu	11,086 kg
Usługi	Konfiguracja obudowyścianka tylna z nawierconymi otworami przy wymaganych wymiarach Instalacja fabryczna Zestaw do montażu kołnierowego na obudowie

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	45,0 cm
Długość opakowania 1	101,0 cm
Waga opakowania 1	11,086 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM

Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	166,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	235,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------