



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do łączenia
Typ produktu lub komponentu	Full-opening coupling frame
Anwendung	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Side coupling of 2 modular boxes
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLS izolowana puszką modułowa
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Elementy składowe urządzenia	1 rama uszczelka
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Wysokość	5 mm
Szerokość	Opening: 200 mm
Głębokość	230 mm
Stopień ochrony IP	IP65

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	14,0 cm
Długość opakowania 1	23,0 cm
Waga opakowania 1	191,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------