

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYTX6025

Spacial Daszek ze stali nierdzewnej do S3X  
600x 250mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Daszek, osłona
Application	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3X
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Na gorze obudowy
Elementy składowe urządzenia	1 daszek, osłona Elementy mocujące

### Parametry uzupełniające

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal nierdzewna 304L
Wykończenie powierzchni	Scotch-Brite® ze szczotkami
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Wysokość	70 mm
Szerokość	605 mm
Głębokość	283 mm
Grubość	1 mm
Masa produktu	2,328 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	31 cm
Długość opakowania 1	62 cm
Waga opakowania 1	2,328 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	95 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	129 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

---

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

---