

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYVR22

Spacial Wsporniki pionowe standardowe do SF, SM, SFX, SMX 2200mm



Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Spacial |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe |
| Typ produktu lub komponentu | Standardowy wspornik pionowy |
| Device application | Wielozadaniowy |
| Enclosure nominal dimensions | - H: 2200 mm |
| Podstawa montażowa | Wspornik mocujący pionowy Wspornik mocujący płyty montażowej |
| Zgodność gamy | Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM |
| Elementy składowe urządzenia | 2 pionowy |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Materiał | Stal galwanizowana |

Parametry uzupełniające

| | |
|-----------|--|
| Regulacja | Regulowana wysokość co 25 mm Regulowana wysokość co 50 mm |
| Długość | 2096 mm |
| Wysokość | 2200 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Głębokość | 30 mm |
| Grubość | 2 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 5,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 210 cm |
| Waga opakowania 1 | 5,644 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAL |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 120 |
| Wysokość opakowania 2 | 57 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 220 cm |
| Długość opakowania 2 | 120 cm |
| Waga opakowania 2 | 720 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |

| | |
|---|--|
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|