



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SFX
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Odpowiednia obudowa
Nominal height	2000 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	600 mm
Product installation	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 struktura 2 drzwi z ramą wzmacniającą 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 4 wspornik płyty montażowej 1 płyta dławika kablowego

## Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Struktura jednoczęściowa gięta i spawana Zintegrowany panel tylny
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Pełna
Dostępność do działań	Przód Bok
Części wymiowalne	Drzwi zawiasami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Płytką przepustu kablowego przez zapinki
Materiał	Konstrukcja i drzwi: stal nierdzewna 304L Uchwyt: zamak (stop metali na bazie cynku) Zawias: stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni	Obudowa: Scotch-Brite® ze szczołkami Uchwyt: malowane
Masa produktu	105 kg

## Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Charakterystyka środowiskowa	Korozyjny Specyficzne wymagania higieny

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	70,0 cm
Szerokość opakowania 1	105,0 cm
Długość opakowania 1	212,0 cm
Waga opakowania 1	105,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------