

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta przepustowa dla kabli
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Anwendung	Elektroniczna aplikacja Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SFM
Miejsce montażu	Spód obudowy
Typ dławika kablowego	STANDARD
Wejście kablowe	2 wloty
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 płyta Uszczelka przylepna poliuretanowa o przekroju 15 x 25 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal galwanizowana



### Parametry uzupełniające

Wysokość	30 mm
Szerokość	Znamionowy: 800 mm Użytkowy: 616 mm
Głębokość	Znamionowy: 600 mm Rzeczywisty: 620 mm
Grubość	1,5 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,54 cm
Szerokość opakowania 1	24,13 cm
Długość opakowania 1	64,77 cm
Waga opakowania 1	4,082 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	105 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	274,5 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 <a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
<b>Warunki gwarancji</b>	
Gwarancja	18 miesięcy