

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYECVT2V440

Płyta osłonowa z 2 wentylatorami, blacha stalowa, 230 VAC, 50\60Hz, 34 dB



Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Gama produktów | Actassi |
| Typ produktu lub komponentu | Wentylator |
| Zastosowanie urządzenia | Elektroniczna aplikacja |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Panel wentylacyjny |
| Typ dławika kablowego | Wentylowany Z 2 wentylatorami |
| Poziom hałasu | 34 dB |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |




Parametry uzupełniające

| | |
|------------------------------|--|
| Zgodność gamy | Actassi VDA Actassi VDS |
| Zgodność produktu | Pokrywa górna dla płyt Actassi |
| Przepływ powietrza | 170 m3/h |
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące 1 płyta 1 2 m przewód zasilający |
| Materiał | Płyta: stal galwanizowana |
| Miejsce montażu | Na zewnątrz pokrywy górnej |
| Sposób mocowania | Wkrętami |
| Szerokość | Środki mocowania: 420 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 8 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 30 cm |
| Długość opakowania 1 | 47 cm |
| Waga opakowania 1 | 3,348 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 50 |
| Wysokość opakowania 2 | 92 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 80 cm |
| Długość opakowania 2 | 120 cm |
| Waga opakowania 2 | 180 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rozporządzenie REACH |  Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny |  Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  Tak |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
