

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYECVT3V440

Płyta osłonowa z 3 wentyl., blacha stalowa, 230 VAC, 50\60 Hz, 170 m³/h , 34 dB



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Zastosowanie urządzenia	Elektroniczna aplikacja
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Panel wentylacyjny
Typ dławika kablowego	Z 3 wentylatorami Wentylowany
Poziom hałasu	34 dB
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi VDA Actassi VDS
Zgodność produktu	Pokrywa górna dla płyt Actassi
Przepływ powietrza	170 m ³ /h
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 płyta 1 2 m przewód zasilający
Materiał	Płyta: stal galwanizowana
Miejsce montażu	Na zewnątrz pokrywy górnej
Sposób mocowania	Wkrętami
Szerokość	Środki mocowania: 420 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	46,5 cm
Waga opakowania 1	3,78 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	93,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	209,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
