

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYGB140

Zestaw szyn częściowych 2U 19", 2 szt., ze stali, dopuszczalne obciążenie: 30kg



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Gama produktów | Actassi |
| Typ produktu lub komponentu | Stała przewodnica |
| Zastosowanie urządzenia | Elektroniczna aplikacja Wielozadaniowy |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zgodność gamy | Actassi VDA Actassi VDS |
| Materiał | Stal |
| Wykończenie powierzchni | Cynkowany |
| Pomoc do montażu | 19" rack, przód lub tył |
| Zgodność produktu | Obudowy Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA |
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące 2 szyny |
| Sposób mocowania | Przez zapinki: wsporniki pionowe 19" dla szafy rackowej |
| Liczba szaf rackowych | 2U |
| Obciążenie dopuszczalne długotrwałe | 15 kg |
| Grubość | 1,2 mm |
| Liczba urządzeń 19" | 2 |
| Wysokość | 88,9 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Głębokość | 44 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 8,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 5,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 14,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 320,0 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
