



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Spacial |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe |
| Typ produktu lub komponentu | Płytki montażowa |
| Zastosowanie urządzenia | Wielozadaniowy |
| Dla nominalnych wymiarów obudowy | - H: 1600 mm W: 600 mm |
| Opis płyty montażowej | Pełna |
| Zgodność gamy | Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX |
| Elementy składowe urządzenia | 1 płyta montażowa 2 ślizgacze |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Materiał | Stal galwanizowana |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sposób mocowania | Wspornikami mocującymi |
| Maksymalne obciążenie | 300 kg/m ² |
| Obciążenie dopuszczalne długotrwale | 500 Kg pozycja pośrednia 600 kg tył obudowy |
| Wysokość | Środki mocowania: 1450 mm Znamionowy: 1600 mm Rzeczywisty: 1497 mm |
| Szerokość | Znamionowy: 600 mm Środki mocowania: 450 mm Rzeczywisty: 496 mm |
| Głębokość | 27 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 5,08 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 50,8 cm |
| Długość opakowania 1 | 101,6 cm |
| Waga opakowania 1 | 16,003 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | P2M |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20 |
| Wysokość opakowania 2 | 48 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 200 cm |
| Długość opakowania 2 | 120 cm |
| Waga opakowania 2 | 393 kg |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|