



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa 2 ślizgacze
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wspornikami mocującymi
Maksymalne obciążenie	300 kg/m ²
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	500 Kg pozycja pośrednia 600 kg tył obudowy
Wysokość	Środki mocowania: 1650 mm Znamionowy: 1800 mm Rzeczywisty: 1697 mm
Szerokość	Środki mocowania: 1050 mm Znamionowy: 1200 mm Rzeczywisty: 1096 mm
Głębokość	27 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	110,0 cm
Długość opakowania 1	171,5 cm
Waga opakowania 1	49,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	66,0 cm
Szerokość opakowania 2	200,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	764,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------