

Karta danych technicznych produktu Parametry

NSYMPCH406

Spacial Płyta maskująca do ramy modułowej
SF, SM uchylna 400x 600mm



Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Spacial |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przeznaczone dla obudowy |
| Typ produktu lub komponentu | Płyta pokrywy |
| Anwendung | Wielozadaniowy |
| Zgodność gamy | Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM |
| Nennmaße des Gehäuses | - H: 400 mm W: 600 mm |
| Miejsce montażu | Na zestawie łączeniowym obudowy |
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące 1 płyta pokrywy zawiasy |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------|---|
| Materiał | Stal |
| Kolor | Szary (RAL 7035) |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Sposób mocowania | Wkrętami |
| Rodzaj płyty czołowej | Pełny z zawiasami |
| Wysokość | Znamionowy: 400 mm Rzeczywisty: 399,5 mm |
| Szerokość | Znamionowy: 600 mm Środki mocowania: 478 mm Rzeczywisty: 502 mm |
| Głębokość | Rzeczywisty: 12 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 2,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 40,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 51,5 cm |
| Waga opakowania 1 | 3,484 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAM |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 60 |
| Wysokość opakowania 2 | 50,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 222,0 kg |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|