

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYTLA

Spacial Standardowy przepust kablowy 140x80mm do S3D o szerokości 200...250mm, głębokości 150...250mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta przepustowa dla kabli
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Anwendung	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D
Miejsce montażu	Spód obudowy
Typ dławika kablowego	STANDARD
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 płyta 1 oddzielna uszczelka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Płyta: stal Osłona: pianka polietylenowa (PE)

Parametry uzupełniające

Kolor	Płyta: szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Liczba otworów	3 markings 25 mm
Wysokość	140 mm
Szerokość	140 Mm Rzeczywisty: 200 mm
Głębokość	80 Mm Rzeczywisty: 400 mm
Masa produktu	190 kg
Grubość	1,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	17,0 cm
Waga opakowania 1	194,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	20,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,76 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------