

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYTLB

Spacial Standardowy przepust kablowy 245x80mm do S3D o szerokości 300...400mm, głębokości 150mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta przepustowa dla kabli
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Anwendung	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D
Miejsce montażu	Spód obudowy
Typ dławika kablowego	STANDARD
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 płyta 1 oddzielna uszczelka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Płyta: stal Osłona: pianka polietylenowa (PE)

### Parametry uzupełniające

Kolor	Płyta: szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Liczba otworów	7 markings 25 mm
Wysokość	245 mm
Szerokość	245 Mm Rzeczywisty: 200 mm
Głębokość	80 Mm Rzeczywisty: 400 mm
Masa produktu	0,302 kg
Grubość	1,5 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	40,0 cm
Waga opakowania 1	302,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	300
Wysokość opakowania 2	45,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	103,27 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------