

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYTLDME

Spacial Przepust kablowy z membraną
345x 130mm do S3D o szerokości 400mm,
głębokości 200...250mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta dławnicy dla kabli elastycznych
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Anwendung	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D
Miejsce montażu	Spód obudowy
Typ dławika kablowego	Dający się przebić wkrętakiem
Rodzaj płyty dławnic	Membrana
Zewnętrzna średnica kabla	10...26 mm
Wejście kablowe	Bez
Elementy składowe urządzenia	1 płyta membrana
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Płyta: stal Membrana: HCE (utwardzalny termicznie elastomer)

Parametry uzupełniające

Kolor	Płyta: szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Wysokość	30 mm
Szerokość	345 Mm Rzeczywisty: 360 mm
Głębokość	130 mm
Masa produktu	0,73 kg
Grubość	1,5 mm
Liczba otworów	Nienawiercona
Wymiary wycięcia (otworu)	278 x 63 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	13,5 cm
Długość opakowania 1	66,0 cm
Waga opakowania 1	730,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	108
Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	38 cm
Długość opakowania 2	29 cm
Waga opakowania 2	15 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------