

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYTLE

Spacial Standardowy przepust kablowy 445x 130mm do S3D o szerokości 500mm, głębokości 200...250mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta przepustowa dla kabli
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Anwendung	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial PowerPact
Miejsce montażu	Spód obudowy
Typ dławika kablowego	STANDARD
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 płyta 1 oddzielna uszczelka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Płyta: stal Osłona: pianka polietylenowa (PE)

### Parametry uzupełniające

Kolor	Płyta: szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Liczba otworów	45 markings 25 mm
Wysokość	445 Mm 5 mm
Szerokość	445 Mm Rzeczywisty: 450 mm
Głębokość	130 mm
Masa produktu	0,774 kg
Grubość	1,5 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	45,0 cm
Szerokość opakowania 1	15,0 cm
Długość opakowania 1	0,5 cm
Waga opakowania 1	774,0 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

---

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

---

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---