

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYTLGME

Spacial Przepust kablowy z membraną 495x 220mm do S3D o szerokości 600mm, głębokości 300...400mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta dławnicy dla kabli elastycznych
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Anwendung	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D
Miejsce montażu	Spód obudowy
Typ dławika kablowego	Dający się przebić wkrętkiem
Rodzaj płyty dławnic	Membrana
Zewnętrzna średnica kabla	10...26 mm
Wejście kablowe	Bez
Elementy składowe urządzenia	1 płyta membrana
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Płyta: stal Membrana: HCE (utwardzalny termicznie elastomer)

### Parametry uzupełniające

Kolor	Płyta: szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Wysokość	30 mm
Szerokość	495 Mm Rzeczywisty: 510 mm
Głębokość	220 mm
Masa produktu	1,258 kg
Grubość	1,5 mm
Liczba otworów	Nienawiercona
Wymiary wycięcia (otworu)	428 x 63 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	22,5 cm
Długość opakowania 1	51,0 cm
Waga opakowania 1	1,258 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	50,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	70,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------