



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	- H: 500 mm W: 500 mm
Miejsce montażu	Ślizg krokowy Bezpośrednie mocowanie na podkładkach
Opis płyty montażowej	Perforowany telequick
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Cynkowany

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Przykręcosy na kołkach - typ śruby M8 Elementem mocującym
Wysokość	450 mm
Szerokość	451 mm
Głębokość	15 mm
Grubość	2 mm
Masa produktu	1,6 kg
Liczba slotów	434
Odmiana dokładności	Instalacja w tyle obudowy
Wymiary wycięcia (otworu)	11 x 26 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	45 cm
Długość opakowania 1	45,5 cm
Waga opakowania 1	1,562 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	92
Wysokość opakowania 2	49 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	159 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------