



Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------|---|
| Gama produktów | Spacial |
| Nazwa produktu | Spacial S3CM |
| Application | Aplikacja zapewniająca dialog człowiek-maszyna |
| Kategoria | Kompletna obudowa |
| Wysokość obudowy | 300 mm |
| Nominalna szerokość obudowy | 400 mm |
| Nominalna głębokość obudowy | 200 mm |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | System podwieszania |
| Przeznaczenie urządzenia | Interfejs |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus 1 drzwi z zamkiem 2 szyna 1 płyta wzmacniana 1 rama frontowa |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------|--|
| Typ korpusu | Korpus jednoczęściowy |
| Typ drzwi | Pełna |
| Liczba drzwi | Tyłny: 1 drzwi |
| Otwieranie drzwi | Odwracalny/nawrotny (120 °) |
| Typ blokady | 3 mm zamek dwuprętowy |
| Opis płyty montażowej | Be płyty montażowej |
| Rodzaj płyty dławnic | Bez płyty dławikowej |
| Dostępność do działań | Tył |
| Części wymiwalne | Drzwi zawiasami Rama Wkrętami 2 szyny Wkrętami |
| Materiał | Obudowa i front: stal Rama: Aluminium |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Kolor | Obudowa: szary (RAL 7035) Płyta czołowa: szary (RAL 7040) |
| Masa produktu | 9,146 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP54 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 32,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 42,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 22,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 9,146 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|