

Karta danych technicznych 31087

produktu

Parametry

Compact INS/INV, blokada do Ronis/Profalux do INS40/250



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	zamek
Typ produktu lub komponentu	Blokada
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zamka
Zgodność gamy	Compact ComPacT INS Compact Compact INV

Parametry uzupełniające

Zastosowanie zamka	Uchwyt
Typ zamka	Ronis Profalux
Pozycja blokady klucza	OFF
Zgodność produktu	Compact INS250 Compact INV100...250

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,4 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	15,0 cm
Waga opakowania 1	19,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	890,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.