

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# LV432506

## Compact NSX , 3 Al 300mm końcówki kablowe NSX400



### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Zaciskana końcówka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX400 new generation ComPacT nowa generacja ComPacT NSX630 new generation ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja Compact Compact NSX400 Compact Compact NSX630 Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC Easypact EasyPact CVS400 Easypact EasyPact CVS630 Compact ComPacT INS Compact Compact INV Fupact Fupact INF
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 3 szt.
Prąd znamionowy [In]	630 A

### Parametry uzupełniające

Osprzęt dostarczany w dostawie	Przegrody międzyfazowe
Materiał przewodnika	Aluminium
Przyłącza - zaciski	Końcówka zaciskana1 kabel (kable) 300 mm <sup>2</sup>

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,5 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	600,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	11,287 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---