

# Karta danych technicznych 50168

## parametru

### Parametry

## Vigilohm panel medyczny



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Vigilohm
Gama produktów	Vigilohm
Skrócona nazwa urządzenia	HRP
Typ produktu lub komponentu	Hospital remote panel
Zgodność gamy	Vigilohm Vigilohm IM IM20-H
Sygnalizacja dźwiękowa	Insulation or electrical fault: buczek regulowany 80 dB

### Parametry uzupełniające

Auxiliary supply voltage	24 V DC
Prąd pobierany	65 mA
Materiał	Plastik
Rodzaj sterowania	Przycisk: test installation insulation Przycisk: stop alarm buzzer
Sygnalizacja lokalna	Izolacja uszkodzenia: lampka wskaźnika (pomarańczowy) Electrical fault: lampka wskaźnika (Czerwony) Praca normalna: lampka wskaźnika (zielony)
Masa produktu	0,5 kg
Szerokość	170 mm
Wysokość	170 mm
Głębokość	20 mm

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54
Stopień ochrony IK	IK08
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Wilgotność względna	90 %
Normy	IEC 60364-7-710: medical location IEC 61557-8: bezpieczeństwo IEC 60601-1: medical electrical equipment
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,6 cm
Szerokość opakowania 1	20,6 cm
Długość opakowania 1	21,5 cm
Waga opakowania 1	342,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm

Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	4,13 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------