



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA1SK
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zgodność produktu	LC1SK
Rodzaj styków pomocniczych	Bezwłoczny
Kombinacja styków	2 NO
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...6 mm ² stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5...4 mm ² stały Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,5... 6 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,35... 2,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,35... 6 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,35... 1,5 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Strona przemia
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947 690 V zgodnie z BS 5424 690 V zgodnie z VDE 0110 grupa C 690 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) <= 400 Hz
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A (at 55 °C)
Parametry bezpiecznika dobezpieczającego	10 A gL conforming to IEC 60947 10 A gL conforming to VDE 0660
Moment dokręcania	0,8 N.m - w zaciski śrubowe
Szerokość	27 mm
Masa produktu	0,022 kg

Środowisko pracy

Normy	CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
Certyfikaty produktu	CB Scheme[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]cULus
Stopień ochrony IP	IP2x
Działanie ochronne	TC zgodnie z IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	4,000 cm
Długość opakowania 1	5,000 cm

Waga opakowania 1	27,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,774 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1920
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	64,768 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------