

Karta danych technicznych LV480810

produktu

Parametry

Wskaźnik przepalenia wkładki, FuPacT ISFT160



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wskaźnik bezpiecznika
Typ obwodu elektrycznego	Elektroniczny
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie elektryczne

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	FuPacT Fupact ISFT ISFT160 rozłącznik bezpiecznikowy
Typ sterowania	Uchwyt
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	5 A (AC-15) w 200...240 V prąd przemienny (AC) 5 A (AC-15) w 250 V prąd przemienny (AC) 5 A (DC-13) w 24 V prąd stały (DC)
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia [Iq]	2 kA
Power consumption in VA	3 VA
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	5 A
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	250 V
Minimalne obciążenie	10 mA 24 V
Normy	EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 ENV 50204 EN 61000-4-6 EN 55022
Certyfikaty produktu	CE
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,5 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	22,7 cm
Waga opakowania 1	314,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03

Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,011 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------