

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# LV480905

Haki styków, FuPacT ISFL160 1-biegunowe przełączane, do systemu szyn zbiorczych 185 mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	ISFL160
Gama produktów	FuPacT
Typ produktu lub komponentu	Hak
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Zgodność gamy	FuPacT Fupact ISFL ISFL160 rozłącznik bezpiecznikowy
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 3 szt.
Typ bezpiecznika	DIN
Typ bezpiecznika	NH00

### Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Bezpośredni
Equipment mounting bracket	With elevated feeding bracket
Pomoc do montażu	Szyna zbiorcza - gęstość: 5...10 mm
Przylączya - zaciski	Wkręt
Typ złącza (konektora)	M8
Pozycja łącza	Pionowy
Moment dokręcania	7 N.m

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,0 cm
Długość opakowania 1	14,0 cm
Waga opakowania 1	117,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,135 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------