

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# LV434201

## Przewód, ComPacT NSX, , NSX kabel, 1.3m, napięcie poniżej 480VAC



### Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	kabel dł. = 1,3 m
Typ produktu lub komponentu	Terminal block connector
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX DC PowerPact Multifix Ceiling Compact Compact NSX

### Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Przez zapinki
Lokalizacja połączenia	Wewnątrz
Lokalizacja na urządzeniu	Internal
Typ złącza (konektora)	1 RJ45
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	<= 480 V
Długość	1,3 m

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,3 cm
Szerokość opakowania 1	5,5 cm
Długość opakowania 1	11,6 cm
Waga opakowania 1	70,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	46
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,3 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywności</a>

---

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

---

Bez PVC	Tak
---------	-----

---

### Warunki gwarancji

---

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

---