

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LV426971

Compact NSX , konektor EverLink z terminalem przewodu sterującego dla 4P



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Compact Compact NSXm
Typ produktu lub komponentu	Konektor kablowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria łączeniowe
Opis biegunów	4P

Parametry uzupełniające

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.
Lokalizacja połączenia	Na odpływie/odpływowe Po stronie zasilania
[In] prąd znamionowy	16...160 A dla miedź 16...100 A dla aluminium
Materiał przewodnika	Stal
Przylączy - zaciski	Zacisk śrubowy - 1 kabel (kable) 2,5...95 mm ² - stały Zacisk śrubowy 2,5...95 mm ² - linka Zacisk śrubowy 2,5...70 mm ² - skręcony
Control wire terminal	10 A dla 0,5...6 mm ² (AWG 20...AWG 10), Elastyczne lub elastyczne wielodrutowe 10 A dla 1,5...6 mm ² (AWG 20...AWG 10), sztywny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	14,0 cm
Długość opakowania 1	22,5 cm
Waga opakowania 1	171,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	62,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
