



Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX400...630 ComPact NSX100...250
Gama produktów	Compact
Skrócona nazwa urządzenia	moduły wyjściowe SDX
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia SDX
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Compact Compact NSX wyłącznik
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przekaźnikowe
Nazwa wyzwalacza	Micrologic 2.2 Micrologic 2.3 MicroLogic 4.2 MicroLogic 4.3 Micrologic 5.2 A Micrologic 5.2 E Micrologic 5.3 A Micrologic 5.3 E Micrologic 6.2 A Micrologic 6.2 E Micrologic 6.3 A Micrologic 6.3 E MicroLogic 7.2 E MicroLogic 7.3 E

Parametry uzupełniające

Maximum [In] rated current	0,08 A
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...415 V AC 50/60 Hz 24...415 V DC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,4 cm
Szerokość opakowania 1	5,5 cm
Długość opakowania 1	11,7 cm
Waga opakowania 1	61,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	46
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,051 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------