

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# TRV00911

## Compact NSX , moduł obsługi ULP/ISB do wyłącznika Compact NSX



### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Interfejs USB
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie serwisowe
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX nowa generacja PowerPact Multifix Ceiling TeSys TeSys GV4
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	110...220 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 24 V prąd stały (DC)

### Parametry uzupełniające

Typ oferty	Część zapasowa
------------	----------------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,6 cm
Szerokość opakowania 1	12,5 cm
Długość opakowania 1	18,0 cm
Waga opakowania 1	476,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,247 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------