

# Karta danych technicznych S520298

## produktu

### Parametry

Odace, klawisz podwójny z 2 diodami LED, biały



#### Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Rocker centre plate with LED
Zastosowanie urządzenia	Switch
Zastosowanie produktu	For RL and special loads
Źródło światła	LED
Sposób pakowania	-
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

#### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	2
Sposób mocowania	Zatraskowo
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał	PC: visor Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta pokrywy
Średnica	51 mm
Głębokość	8,5 mm
Masa produktu	0,003 kg
Targeted channel	Professional
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

#### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certyfikacja produktu	LCIE: NF 619318A[RETURN]N[RETURN]NF
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,500 cm
Długość opakowania 1	7,600 cm
Waga opakowania 1	12,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	9,800 cm
Długość opakowania 2	8,500 cm
Waga opakowania 2	91,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	190
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	3,909 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------