



Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------------|---|
| Gama produktów | Altivar |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł interfejsu enkodera |
| Zgodność gamy | Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 |
| Typ enkodera | High threshold logic (HTL) |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 12 V DC 15 V DC 24 V DC |

Parametry uzupełniające

| | |
|--|--|
| Prąd zasilający | 0,2 A w 12 V DC 0,175 A w 15 V DC 0,1 A w 24 V DC |
| Rodzaj zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed zwarcieniem Zabezpieczenie przeciążeniowe |
| Maximum cable distance between devices | 500 m |
| Maksymalna częstotliwość robocza | 300 kHz |
| Sygnal wejściowy | Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A |
| Typ podłączenia | 1 removable spring connector |
| Masa produktu | 0,15 kg |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 6,7 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 12,8 cm |
| Długość opakowania 1 | 19,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 144,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 16 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 3,052 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|