



## Parametry podstawowe

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gama produktów               | TeSys  |
| Typ produktu lub komponentu  | Blok zatrasku mechanicznego  |
| Zgodność produktu            | LC1D40 3 phases + neutral prąd przemienny (AC)<br>LP1D40 3 phases + neutral prąd stały (DC)<br>LP1D65 3 phases + neutral prąd stały (DC)<br>LC1D65 3 phases + neutral prąd przemienny (AC) |
| [Uc] control circuit voltage | 220/240 V AC 50/60 Hz<br>220/240 V DC  |

## Parametry uzupełniające

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Miejsce montażu                   | Strona przemia                |
| Sterowanie wyłączeniami           | Elektryczny<br>MANUAL         |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V zgodnie z IEC 60947-5-1 |
| Moc wymagana w VA                 | 25 dla AC obwód               |
| Moc wymagana w W                  | 30 W dla DC obwód             |
| Trwałość mechaniczna              | 500000 cykl                   |
| Maximum operating rate            | 1200 cykl/h                   |
| Współczynnik obciążenia           | 10 %                          |
| Masa produktu                     | 0,07 kg                       |

## Środowisko pracy

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Certyfikaty produktu                       | CSA[RETURN]UL           |
| Stopień ochrony IP                         | IP2x zgodnie z VDE 0106 |
| Działanie ochronne                         | TH zgodnie z IEC 60068  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...55 °C             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...80 °C             |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,600 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 6,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 5,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 98,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S01       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 32        |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 15,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 3,356 kg  |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodne z wyłączeniami   |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak   |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>  |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja O Żywności</a>   |
| WEEE  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|