



## Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-60...80 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...55 °C
Dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia	-40...70 °C przy U <sub>c</sub>
Odporność na wstrząsy	15 gn stycznik zamknięty 6 gn stycznik otwarty
Odporność na wibracje	2 gn 5...300 Hz stycznik otwarty 5 gn 5...300 Hz stycznik zamknięty
Odporność ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Wysokość	201,5 mm
Szerokość	203 mm
Głębokość	213 mm
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Masa produktu	7,44 kg

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	25,0 cm
Szerokość opakowania 1	25,0 cm
Długość opakowania 1	25,1 cm
Waga opakowania 1	8,25 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------