

Karta danych technicznych 27047

produktu

Parametry

Schneider Electric Pokrętło napędu obrotowego do montażu rozdzielnego



Parametry podstawowe

Gama produktów	C60 ISW 20...32 Clario Librio NC45...125 ProDis I DPN Vigi C120 Multi 9
Typ produktu lub komponentu	Uchwyt
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Alcesoria sterujące
Kolor uchwyty	Czarny
Kolor uchwyty płyty czołowej	Czarny
Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego	Rozbudowany

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wydłużać
Miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego	Przód
Zgodność produktu	ISW DPN N40 C60CTRL C60 C60 UL489 DC DPN Vigi C60H-DC C60 UL489 C120NA-DC C120 C60 UL1077

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	14,000 cm
Waga opakowania 1	300,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	26
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,100 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------