



### Parametry podstawowe

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Range of product                   | Acti9                                       |
| Nazwa produktu                     | Acti 9 iIL                                  |
| Typ produktu lub komponentu        | Modułowe oświetlenie pilota                 |
| Skrócona nazwa urządzenia          | iIL                                         |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 110...230 V AC w 50/60 Hz<br>110...130 V DC |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicator light                                         | 2 diody LED zielony/czerwony, czas życia wyrobu 100000 godz. stałej efektywności oświetlenia (zuzycie 0,6 W)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sposób montażu                                          | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Podstawa montażowa                                      | Symetryczna szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Góra: ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szerokość w modułach 9 mm                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość                                                | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość                                               | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość                                               | 69,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor                                                   | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zacisk dodatkowego podłączenia                          | Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) sztywny 0,5 mm <sup>2</sup><br>Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) sztywny 2,5 mm <sup>2</sup><br>Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) elastyczny 0,5 mm <sup>2</sup><br>Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) elastyczny 2,5 mm <sup>2</sup><br>Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) elastyczny z tulejką 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Gługość odizolowanego odcinka                           | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moment dokręcania                                       | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Środowisko pracy

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Normy                                      | IEC 60947-5-1 |
| Stopień ochrony IP                         | IP2<br>IPxx B |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 2             |
| Tropikalizacja                             | 2             |
| Wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...80 °C   |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 6,6 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 1,8 cm |
| Długość opakowania 1           | 8,2 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Waga opakowania 1              | 45 g     |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12       |
| Wysokość opakowania 2          | 7,8 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 9,8 cm   |
| Długość opakowania 2           | 23,3 cm  |
| Waga opakowania 2              | 602 g    |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 108      |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm    |
| Długość opakowania 3           | 40 cm    |
| Waga opakowania 3              | 5,906 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                                                                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|