

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LV428942

Compact INS/INV , napęd obrotowy przedłużony żółto czerwony INS/INV



Parametry podstawowe

| | |
|--|----------------------------|
| Gama produktów | INS40...160 |
| Skrócona nazwa urządzenia | dźwignia napędu obrotowego |
| Typ produktu lub komponentu | Napęd obrotowy |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Alcesoria sterujące |
| Kolor uchwyty | Czerwony |
| Kolor uchwyty płyty czołowej | Żółty |
| Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego | Rozbudowany |

Parametry uzupełniające

| | |
|--|------------------------|
| Blokada dźwigni pokrętkła za pomocą kłódki | Kłódka w położeniu WYŁ |
| Miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego | Przód |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 10,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 10,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 48,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 499,9 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 60,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 2,999 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | PAL |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 72 |
| Wysokość opakowania 3 | 90,0 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80,0 cm |
| Długość opakowania 3 | 120,0 cm |
| Waga opakowania 3 | 35,993 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

| | |
|---|--|
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|
