

Karta danych technicznych 31053

produktu

Parametry

Compact INS INV, napęd obrotowy przedłużony do Interpact INS czerwony uchwyt 320_630A 3P



Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| Gama produktów | INV320...630 INS320...630 INSJ400 |
| Typ produktu lub komponentu | Napęd obrotowy |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Alcesoria sterujące |
| Kolor uchwyty | Czerwony |
| Kolor uchwyty płyty czołowej | Żółty |
| Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego | Rozbudowany |

Parametry uzupełniające

| | |
|---|------------------------|
| Blokada dźwigni pokręta za pomocą kłódki | Kłódka w położeniu WYŁ |
| Miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego | Przód |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 8,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 9,6 cm |
| Długość opakowania 1 | 49,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 1,288 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | S04 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 60,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 16,222 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywności |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|