

Karta danych technicznych 29352

produktu

Parametry

Compact NSb, blokada elektryczna IVE 48_415VAC



Parametry podstawowe

Gama produktów	NSX400...630 NSX100...250 NS630b...1600 Masterpact NT NS100...250 Masterpact NW
Gama produktów	Masterpact Compact TransferPacT
Skrócona nazwa urządzenia	IVE
Typ produktu lub komponentu	Blokada elektryczna z płytką
Zastosowanie urządzenia	Blokada
Zgodność gamy	Compact Compact NS wyłącznik Compact Compact NSX wyłącznik Masterpact Masterpact NT wyłącznik Masterpact Masterpact NW wyłącznik
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do blokowania
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	440 V AC w 60 Hz 48...415 V AC w 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Zgodność gamy	Compact NSX Compact NS Masterpact NW Masterpact NT
Zgodność produktu	Compact NSX400...630 Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,2 cm
Szerokość opakowania 1	12,6 cm
Długość opakowania 1	17,2 cm
Waga opakowania 1	744,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	9,311 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------