

Karta danych technicznych 29364

produktu

Parametry

Compact NSb, interfejs do automatycznego regulatora ACP 380_415VAC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Compact NS630b...1600 NSX400...630 Compact NS100...630 Masterpact NW Masterpact NT NSX100...250
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Płytki sterująca
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do blokowania
Zgodność gamy	Compact Compact NS wyłącznik Compact Compact NSX wyłącznik Masterpact Masterpact NT wyłącznik Masterpact Masterpact NT rozłącznik Masterpact Masterpact NW wyłącznik Masterpact Masterpact NW rozłącznik
Skrócona nazwa urządzenia	ACP
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	380...415 V AC w 50/60 Hz 440 V AC w 60 Hz

Parametry uzupełniające

Urządzenie blokowane	Masterpact NW NSX400...630 NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NS100...630 Masterpact NT
Możliwe tryby pracy	Wyłącznik na N Wyłącznik na R
Typ wjścia	Klient dobrowolny rozkaz przejścia na źródło R
Rodzaj wyjścia	Klient: wskaźnik pracy w trybie automatycznym lub w trybie stop
Zgodność produktu	Compact NSX400...630 Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	Złącza: IP20 zgodnie z EN 60529 Przód: IP40 zgodnie z EN 60529 Strona: IP30 zgodnie z EN 60529
Stopień ochrony IK	Przód: IK07 zgodnie z EN 50102

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,4 cm
Szerokość opakowania 1	16,4 cm
Długość opakowania 1	27,9 cm
Waga opakowania 1	2,568 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm

Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	16,174 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------