



Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------|---|
| Gama produktów | TeSys |
| Gama produktów | TeSys |
| Skrócona nazwa urządzenia | GS2AH |
| Typ produktu lub komponentu | Napęd obrotowy |
| Zgodność gamy | TeSys TeSys GS GS2J TeSys TeSys GS GS2K TeSys TeSys GS GS2L TeSys TeSys GS GS2N TeSys TeSys GS GS2P TeSys TeSys GS GS2Q Fupact FuPacT GS GSB100 Fupact FuPacT GS GSC125 Fupact FuPacT GS GSD125 Fupact FuPacT GS GSB160 Fupact FuPacT GS GSB200 Fupact FuPacT GS GSB250 Fupact FuPacT GS GSD250 Fupact FuPacT GS GSB400 Fupact FuPacT GS GSD400 |
| Rodzaj uchwytu roboczego | Prawa strona zewnętrzna |
| Kolor uchwytu | Czerwony |
| Kolor uchwytu płyty czołowej | Żółty |

Parametry uzupełniające

| | |
|--|---|
| Handle positions | O-I |
| Blokada dźwigni pokręta za pomocą kłódki | Zamykany w pozycji 0 |
| Switch rated current | 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A |
| Normy | IEC |
| Masa produktu | 0,24 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP65 |
|--------------------|------|

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 6 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 13 cm |
| Długość opakowania 1 | 18 cm |
| Waga opakowania 1 | 219 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S04 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 40 |
| Wysokość opakowania 2 | 30 cm |

| | |
|------------------------|----------|
| Szerokość opakowania 2 | 40 cm |
| Długość opakowania 2 | 60 cm |
| Waga opakowania 2 | 9,613 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|